

Purmo Ramo

– elegancki grzejnik płytowy



Grzejnik Ramo to idealny grzejnik płytowy dla wymagających. Eleganckie przetłoczenia na płycie czołowej nadają mu szlachetny, ozdobny charakter. Wymiary i wydajność grzewcza są prawie identyczne jak w typowych grzejnikach płytowych.

Grzejnik Ramo charakteryzuje się niezwykle elegancką i szlachetną linią. Gładka płyta czołowa, zastosowana w tym modelu, została urozmaicona subtelnymi, poziomymi przetłoczeniami na całej długości. Nadają one grzejnikowi oryginalny wygląd, który jednak nie zdominuje charakteru wnętrza. Ciekawa stylistyka sprawia, że grzejnik można z powodzeniem umieścić również na bardziej eksponowanej ścianie. Dyskretny design i możliwość wyboru dowolnego koloru z ponad 200 odcieni palety RAL, a także 12 kolorów specjalnych (w tym metalicznych) czyni z modelu Purmo Ramo doskonałe uzupełnienie zarówno nowoczesnych, jak i bardziej klasycznych wnętrz.

Pełna oferta rozmiarów i mocy grzejników z rodziny Ramo umożliwi dobór odpowiednich grzejników do każdego wnętrza. Wszystkie otwory przyłączeniowe w grzejnikach Ramo mają średnicę 1/2". Purmo Ramo Compact ma 4 boczne otwory przyłączeniowe. Model Ramo Ventil Compact przeznaczony jest do podłączenia do instalacji grzewczej od dołu z prawej (standard) lub lewej strony poprzez 2 otwory przyłączeniowe. Model Ramo Ventil Compact M jest wersją grzejnika z podłączeniem dolnym, ale wykonanym centralnie w środku grzejnika. Po wykręceniu wkładki zaworowej możliwe jest także podłączenie obu modeli także z boku, podobnie

jak w przypadku modelu Ramo Compact.

Ramo Ventil Compact przeznaczony jest do podłączenia do instalacji grzewczej z dołu (2 otwory przyłączeniowe o średnicy 1/2"), jednak jest także możliwość podłączenia z boku (4 otwory boczne o tej samej średnicy 1/2"), wtedy nie montuje się wkładki zaworowej. Grzejnik może być zamontowany do ściany lub do podłogi jako wolnostojący, do tego celu służą zawieszania ściennie i stojaki podłogowe, które należy zamówić osobno w zależności od wybranej opcji mocowania.

Ramo Ventil Compact jest również dostępny w wersji specjalnej o wysokości 200 mm. Tak niewielka wysokość grzejników to rozwiązanie dla osób, które szukają estetycznego i skutecznego pomysłu na ogrzewanie w pomieszczeniach z dużymi oknami, przeszkleniami lub o nietypowych wymiarach.

Bardzo ciekawą wersją tego grzejnika jest Ramo Ventil Compact D. Model ma obie płyty – czołową i tylną – wykończone w ten sam sposób (gładka powierzchnia z przetłoczeniami). Wersja przeznaczona jest dla klientów, którzy będą montowali grzejniki przy przeszklonych ścianach i potrzebują estetycznego wyglądu zarówno w pomieszczeniu, jak i od zewnętrznej strony budynku. Aby w pełni wykorzystać walory gładkiej płyty tylnej,

grzejniki te przeznaczone są do montażu jedynie na stojakach podłogowych.

Niskie modele Ramo Ventil Compact i Ramo Ventil Compact D o wysokości 200 mm są dostępne w długościach od 60 centymetrów aż do 3 metrów oraz czterech typach: 21s, 22, 33, 44. Ramo Ventil Compact (200 mm) osiąga moc 341-4143 W, cena grzejnika wynosi: 669-3951 zł netto; Ramo Ventil Compact D (200 mm) – moc: 332-4023 W, cena: 888-4693 zł netto. Wyjątkowy jest typ 44 – produkowany tylko w wysokości 200 mm.

Oprócz niewątpliwych walorów estetycznych należy podkreślić także fakt, że wszystkie grzejniki Ramo doskonale sprawdzają się w każdego rodzaju nowoczesnych instalacjach grzewczych w tym także w instalacjach niskotemperaturowych i efektywnie współpracują z takimi źródłami ciepła, jak kotły kondensacyjne czy pompy ciepła. Na wszystkie grzejniki Purmo udzielana jest 10-letnia gwarancja producenta. ■

Dane techniczne

Model	Ramo Compact	Ramo Ventil Compact	Ramo Ventil Compact M	Ramo Ventil Compact D
Podłączenia	4 x GW 1/2	6 x GW 1/2		
Wysokość [mm]	300-900	200-900	300-900	200
Długość [mm]	400-3000			600-3000
Typy	RC11 (62mm); RC21s (72mm); RC22 (104mm); RC33 (154mm)	RCV11 (62mm); RCV21s (72mm); RCV22 (104mm); RCV33 (154mm); RCV44 (204mm)	RCVM11 (62mm); RCVM21s (72mm); RCVM22 (104mm); RCVM33 (154mm)	RRCV21s (74mm); RRCV22 (106mm); RRCV33 (156mm); RRCV44 (206mm)
Moc [W]	212-6927			332-4023
Cena netto [zł]	384-3907	576-4298	660-4660	888-4693



REKLAMA
Rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00, faks 22 544 10 01
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl