



PRO-VENT Systemy Wentylacyjne  
 ul. Posiłkowa 4a, Dąbrówka Górna,  
 47-300 Krapkowice  
 tel. 77 44 044 98, 96, tel. 77 55 582 28, 29  
 info@pro-vent.pl, www.pro-vent.pl

REKLAMA

Nazwa handlowa	MISTRAL PRO 400 EC	MISTRAL GEO 800 do współpracy z GWC
Rodzaj wymiennika	krzyżowy	krzyżowy
Nagrzewnice	w opcji	w opcji
Zabezpieczenia przed szronieniem	układ rozmrażania wymienników ciepła: - wyłączenie nawiewu - dopuszczalne tylko w przypadku, gdy temperatura powietrza na wlocie centrali (czerpnia) nie spada poniżej -6°C (np. w przypadku zastosowania GWC) - wbudowana elektryczna nagrzewnica wstępna – 1,2 kW/230 V - kanałowa, recykulacyjna przepustnica trójstronna	wykonany w technologii antybakteryjnej płytowy GWC pełni też funkcję zabezpieczającą rekuperator przed szronieniem; temp. za GWC nigdy nie spada poniżej 2°C
Regulacja pracy wentylatora	7-stopniowa/płynna	4-stopniowa
Sterowanie	procesorowy programowalny sterownik RC2, RC4, RC5	
Wydatek powietrza	250-400 m <sup>3</sup> /h	500-800 m <sup>3</sup> /h
Spręż dyspozycyjny	355-285 Pa	320-170 Pa
Sprawność	91-77%	91-77%
Wymiary	940x490x540 mm	1230x620x590 mm
Ciężar	28 kg	52 kg
Poziom hałasu	27-45,5 dB(A)	I bieg – 36 dB(A), IV bieg – 46 dB(A)
Pobór mocy wentylatorów	40-300 W	200 - 350 W
Gwarancja	2 lata	2 lata
Cena netto (producenta)	7400 zł	od 10 400 zł
Wyposażenie dodatkowe	elektryczna nagrzewnica kanałowa wtórna – 1,2 kW/230 V, wtórna nagrzewnica kanałowa wodna, przepustnica trójstronna GWC/ czerpnia ścienna	elektryczna nagrzewnica kanałowa wtórna – 3 kW/230 V, wtórna nagrzewnica kanałowa wodna, przepustnica trójstronna GWC/czerpnia ścienna

