

Unical®

Unical Polska Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 166
tel.: +48 32 780 26 23, faks: +48 32 327 52 89
www.unical.pl, biuro@unicalpolska.pl

REKLAMA

Grupa gazowych kotłów kondensacyjnych UNICAL – ALKON spełnia najwyższe wymagania dotyczące sprawności oraz emisji spalin. Wszystkie kotły tej grupy mają opatentowany wymiennik główny oraz palnik modulacyjny typu PREMIX, o bardzo wysokim stopniu modulacji od 4 do 24 kW (ALKON 09 – 24C i R) oraz od 5,4 do 28 kW (ALKON Clipper). Dzięki swojej budowie i niezawodności możemy przekazać klientowi urządzenia, których gwarancja na wymiennik trwa aż 5 lat, a na pozostałe podzespoły 3 lata. Kotły ALKON mają nowoczesny wyświetlacz informujący o trybie pracy, autodiagnostykę oraz wbudowaną automatykę pogodową która zapewnia optymalną, a w szczególności ekonomiczną pracę. Kotły ALKON R, C, CLIPPER przeznaczone są do ogrzewania apartamentów, wolno stojących domów mieszkalnych zarówno pod względem centralnego ogrzewania, jak i przygotowania c.w.u. Mogą również współpracować z instalacjami niskotemperaturowymi (np. ogrzewanie podłogowe), dzięki pełnej komunikacji z modułami M3000, instalacjami solarnymi oraz doskonale wspomagać instalacje wyposażone w pompę ciepła. W naszej ofercie również pełny asortyment wspomagający kotły, tj. regulatory tygodniowe modulacyjne, zawory przełączające c.w.u., zasobniki, systemy kominowe i automatykę regulacyjną. W sprzedaży również zestawy ALKON z instalacją solarną. ■

Nazwa handlowa kotła	ALKON 09 C 24	ALKON 09 R 18	ALKON CLIPPER 28
Typ	dwufunkcyjny wiszący	jednofunkcyjny wiszący	dwufunkcyjny stojący
Zakres nominalnej mocy cieplnej (40/30°C) [kW]	24 kW	18 kW	28 kW
Normatywny współczynnik sprawności (40/30°C) [%]	>108%	>108%	108%
Palnik	premikсовy z komorą podmieszania		
Maksymalny zakres modulacji	4,2-24 kW	4,2-18 kW	5,9-28 kW
Materiał wymiennika	aluminium, magnez, krzem	aluminium, magnez, krzem	aluminium, magnez, krzem
Dopuszczalne ciśnienie robocze czynnika grzewczego	0,3 MPa	0,3 MPa	0,3 MPa
Przygotowanie c.w.u.	przepływowo – wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej	w zewnętrznym zasobniku, np. Sanical poj. 100-1000 l	we wbudowanym zasobniku 110 l z węzownicą
Wydatek ciepłej wody przy $\Delta t = 25$ K	13,2 l/min	13 l/min (Sanical 150 l)	20 l/min
Temperatura spalin przy temp. wody grzewczej powracającej do kotła z instalacji 60°C	58,2°C	50,3°C	46,9°C
Wyposażenie podstawowe	naczynie wzbiorcze 6 l, 3-stopniowa pompa z automatycznym odpowietrznikiem, automatyka pogodowa		naczynie wzbiorcze 8 l, 3-stopniowa pompa z automatycznym odpowietrznikiem, automatyka pogodowa, zasobnik 110 l ze stali nierdzewnej, przyłącze spalin 60/100
Wymiary [mm] – wys, szer, głęb.	700x420x310	700x420x310	1683x476x488
Ciężar kotła pustego [kg]	36 kg	36 kg	98 kg
Gwarancja	5 lat na wymiennik główny, 3 lata na pozostałe podzespoły		
Cena z wyposażeniem podstawowym	5985 zł netto	5565 zł netto	12 317 zł netto

