

► Tomasz Krakowczyk

Rewolucyjna oferta na rynku Zasypowy kocioł Viadrus Hercules U22 Basic

Kocioł VIADRUS Hercules U22 Basic jest zbudowany w oparciu o wymiennik żeliwny kotła Hercules U22, znanego i lubianego już przez użytkowników. Zachowując wszystkie zalety tego kotła, jest oferowany w cenie zbliżonej do cen kotłów stalowych.

■ VIADRUS – żeliwne kotły znane od 20 lat

Znane od lat kotły żeliwne VIADRUS są cenione przede wszystkim za trwałość – 10-letnia gwarancja obejmuje szczelność wymiennika, odporność na korozję i ciśnienie – kotły są

atestowane na ciśnienie do 4 bar oraz mają małe gabaryty w porównaniu do kotłów stalowych tej samej mocy.

Użytkownicy po rozbudowie domów docenili możliwość powiększenia mocy kotła dzięki jego członowej konstrukcji. Najstarsze kotły Viadrus Hercules U22 dystrybuowane przez firmę KLIMOSZ pracują już nieprzerwanie od ponad 20 lat, a ich użytkownicy korzystają z możliwości bezproblemowej wymiany elementów konstrukcyjnych kotła, jak: czopuch, drzwiczki, czy osłony bez konieczności wzywania fachowego serwisu.

Powyższe zalety sprawiają, że wielu użytkowników myśląc o wymianie kotła, planuje zakup kotła żeliwnego. W realizacji tego planu do niedawna przeszkodą była wysoka cena urządzenia, wykonanego w trudnej i kosztownej technologii odlewania automatycznego. Klienci, którzy z powodu ceny rezygnowali z zakupu kotła żeliwnego zdecydowali się na kolejny kocioł stalowy, licząc się z jego wymianą za kilka lat, pracami instalacyjnymi w kotłowni i kolejnym kłopotem z zakupem kotła.

	SI	LICZBA CZŁONÓW							
		3	4	5	6	7	8	9	10
Zakres mocy	kW	5,3-17,7	7,0-23,3	8,7-29,1	10,5-34,9	12,2-40,7	14,0-46,5	15,7-52,3	17,4-58,1
Sprawność do	%	80							
Zużycie paliwa - węgiel kam.	kg/h	3	3,95	4,93	5,92	6,9	7,88	8,87	9,85
Pojemność wodna	l	31,5	36,2	40,9	45,6	50,3	55	59,7	64,4
Objętność komory spalania	l	34	47	60	73	86	99	112	125
Głębokość komory spalania	mm	244	339	434	529	624	719	814	909
Średnica wylotu spalin	mm	156	156	156	156	156	156	176	176
Maks. ciśnienie robocze wody	bar	4							
Maks. ciśnienie próbne wody	bar	8							
Dopuszczalna temp. wody grzewczej	°C	60 + 85							
Masa	kg	218	252	282	312	347	377	417	448
Ciąg kominowy	Pa	14	16	18	20	22	24	26	28
Króćce przyłączeniowe wody grzewczej i powrotnej	"	1 1/2							
Wymiary	H (wysokość)	974							
	S (szerokość)	520							
	L (głębokość)	655	750	845	940	1035	1130	1225	1320
	IB	651							



KLIMOSZ Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice
tel. 32 474 39 00, faks 32 472 42 27
biuro@klimosz.pl, www.klimosz.pl

REKLAMA

Obecnie firma KLIMOSZ wprowadziła do swojej oferty nowy kocioł **Hercules U22 Basic** z oferty znanej firmy VIADRUS. Nabywcy nie będą już stawiani przed cenowymi dylematami wyboru pomiędzy kotłem żeliwnym a stalowym. Kocioł grzewczy górnego spalania **U22 Basic** zachowuje bowiem wszelkie zalety kotła żeliwnego wraz z 10-letnią gwarancją oraz odpornością na ciśnienie do 4 bar przy atrakcyjnej cenie, porównywalnej z ceną kotłów stalowych. Przykładowo kocioł o mocy 20-23,3 kW kosztuje zaledwie 2720 zł netto, a mocy 30-34,9 kW to koszt 3330 zł netto.

Kotły **U22 Basic** mogą pracować w instalacjach z wymuszonym i grawitacyjnym obiegiem wody. Mogą być montowane zarówno w układzie otwartym, jak i zamkniętym przy zastosowaniu wymaganych przepisami zabezpieczeń przed przegrzaniem.

Zalety żeliwnych kotłów VIADRUS

Kotły żeliwne VIADRUS są również cenione przez instalatorów za szereg rozwiązań technicznych. Małe gabaryty urządzenia i możliwość założenia obudowy po transporcie

ułatwiają ich przewiezienie i wniesienie na miejsce montażu. Gotowe, gwintowane króćce przyłączeniowe umożliwiają wygodne podłączenie kotła do instalacji, a dostarczone elementy montażowe zapewniają szybką i bezproblemową kompletację kotła według zamówionego wariantu.

Dzięki możliwości ukształtowania żeliwnej powierzchni wymiany ciepła w najbardziej optymalny sposób, kotły żeliwne VIADRUS wyróżniają się niską temperaturą spalin wypływających do komina przez uźbrowane kanały spalinowe, a przez to niższym zużyciem paliwa.

Rozwinięta powierzchnia wymiany ciepła na końcowym ciągu spalin zapewnia sprawną wymianę ciepła przy niskich oporach przepływu i niskich wymaganiach w zakresie ciągu kominowego.

Dzięki temu nie dochodzi do przechłodzenia spalin w kotle i eliminowane jest występowanie korozji niskotemperaturowej w obrębie wylotu spalin do komina, która jest częstą przyczyną rozszczerzeń w kotłach stalowych z wymiennikami wielociągowymi. Dzięki takiej konstrukcji kotły VIADRUS nie potrzebują do prawidłowej pracy wysokiego ciągu kominowego, a czyszczenie całego kotła odbywa się przez jego przednie drzwi i nie wymaga kłopotliwego demontażu dodatkowych pokryw.

Kotły VIADRUS HERCULES BASIC są dostępne poprzez sieć dystrybutorów firmy KLIMOSZ na terenie całego kraju, a wyspecjalizowana sieć serwisu fabrycznego KLIMOSZ gwarantuje szybką reakcję i usunięcie ewentualnej usterki. ■