SOLTER – wysoka jakość za rozsądną cenę

Producent	ELEKTROMET			
Nazwa handlowa	**SOLTER 110 PW1G**	**SOLTER 150 PW1[1]**	**SOLTER 260PW2 [2]**	**SOLTER 500 ZBW [3]**
Typ	jedna wężownica, pionowy		dwie wężownice, pionowy	bez wężownicy, pionowy
Pojemność	110 l	150 l	262 l	500 l
Wydatek trwały*	540 l/h	508 l/h	631/460 l/h	-
Wydatek początkowy*	200 l/10 min	239 l/10 min	224 l/10 min	-
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	0,6 MPa			
Maks. temp. wody grzejnej	95°C			
Wymiary d/h [mm]	542/860	560/1430	650/1600	810/2150
Budowa, cechy szczególne	wykonany z blachy stalowej, emaliowany, anoda magnezowa, stojący, cylindryczny, przyłącza od góry; dedykowany do współpracy z kotłami wiszącymi		wykonany z blachy stalowej, emaliowany, anoda magnezowa, stojący, cylindryczny, otwór wyczystkowy, przyłącza z boku, biwaletny/solarny; dedykowany do współpracy z instalacją solarną	wykonany z blachy stalowej, emaliowany, anoda magnezowa, otwór wyczystkowy, stojący, cylindryczny, przyłącza z boku
Wyposażenie podstawowe	izolacja z pianki poliuretanowej, termometr, anoda magnezowa, obudowa z blachy stalowej	izolacja z polistyrenu, obudowa zew. z tworzywa skay, termometr, anoda magnezowa		
Kraj produkcji	Polska			
Cena producenta	1340 zł netto	1253 zł netto	2574 zł netto	3348 zł netto

* 70°C – temp. wody grzewczej na wejściu do wężownicy; 10°C – temp. wody użytkowej na zasilaniu; 45°C – temp. c.w.u.
(1) W ofercie asortymentowej HYDROSOLAR występuje także: 220PW1, 320PW1, 430PW1, 500PW1
(2) W ofercie asortymentowej HYDROSOLAR występuje także: 320PW2, 430PW2, 500PW2
(3) W ofercie asortymentowej HYDROSOLAR występuje także: 770ZBW, 1050ZBW

Stojące, cylindryczne podgrzewacze i zasobniki c.w.u. SOLTER przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych w niskotemperaturowe kotły wodne dowolnego typu.
Wszystkie podgrzewacze i zasobniki SOLTER pokryte są od wewnątrz ceramiczną emalią ochronną PREMIX oraz wyposażone w anodę magnezową.
Podgrzewacze i zasobniki zabezpieczone są przed stratą ciepła izolacją z polistyrenu lub pianki poliuretanowej. W zależności od typu zbiornika wynosi ona od 70 do 100 mm. Obudowa zewnętrzna wykonana jest z tworzywa skay w kolorze szary metalik. Wyjątek stanowi podgrzewacz SOLTER 110 PW1G gdzie izolacja wykonana jest z pianki poliuretanowej o grubości 42,5 mm, a obudowa z blachy pokrytej farbą proszkową w kolorze białym.
Podgrzewacze i zasobniki SOLTER wyróżnia innowacyjna konstrukcja. Stosunek średnicy do wysokości gwarantuje optymalne uwarstwienie temperatury ciepłej wody użytkowej. Zastosowanie dodatkowych króćców, ich wielkość i rozmieszczenie umożliwiają zamontowanie w rozbudowanych układach grzewczych. Podgrzewacze SOLTER jedno- i dwuwężownicowe PW1 i PW2 mają wężownice o zwiększonej powierzchni, co w praktyce powoduje dużo lepszą współpracę z kotłami niskotemperaturowymi, a zwłaszcza kondensacyjnymi (moc wężownicy podgrzewacza dopasowana do mocy kotła).

Zasobniki ciepłej wody użytkowej SOLTER ZBW, w których zamontowano dodatkowe króćce o odpowiedniej wielkości i rozmieszczeniu, umożliwiają zastosowanie w rozbudowanych układach grzewczych z wykorzystaniem kilku źródeł ciepła (kominek z płaszczem wodnym, kolektory słoneczne, kotły na paliwa stałe).

solter
Dystrybutorem zbiorników SOLTER jest sieć hurtowni instalacyjnych HYDROSOLAR. www.hydrosolar.pl
HYDROSOLAR
REKLAMA