

**HEWALEX**

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.  
ul. Słowackiego 33,  
43-502 Czechowice-Dziedzice  
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04  
hewalex@hewalex.pl,  
www.hewalex.pl

REKLAMA

**WYSTAWCA  
INSTALACJE 2014**



PCCO MONO 10kW



PCCO SPLIT 13kW

PCCO SPLIT 20kW



POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA	PCCO MONO 10kW	PCCO SPLIT 10kW	PCCO SPLIT 13kW	PCCO SPLIT 20kW
Moc grzewcza <sup>1</sup>	4,35-9,57 kW	4,35-9,57 kW	3,6-11,32 kW	8,7-19,14 kW
Moc grzewcza <sup>2</sup>	4,33-10,16 kW	4,33-10,16 kW	4,08-12,46 kW	8,66-20,32 kW
Pobór mocy elektrycznej, ogrzewanie <sup>1</sup>	0,93-2,46 kW	0,93-2,46 kW	0,77-2,81kW	1,86-4,92 kW
Pobór mocy elektrycznej, ogrzewanie <sup>2</sup>	0,93-2,41 kW	0,93-2,41 kW	0,80-2,91kW	1,86-4,82 kW
COP <sup>1</sup>	3,69-5,03	3,69-5,03	4,03-4,67	3,69-5,03
COP <sup>2</sup>	4,12-4,81	4,12-4,81	4,28-5,06	4,12-4,81
Moc chłodzenia <sup>3</sup>	2,34-5,24 kW	2,34-5,24 kW	7,78 kW	4,68-10,48 kW
Moc chłodzenia <sup>4</sup>	4,10-6,86 kW	4,10-6,86 kW	10,55 kW	8,20-13,72 kW
Pobór mocy elektrycznej, chłodzenie <sup>3</sup>	1,06-3,15 kW	1,06-3,15 kW	3,02	2,12-6,30 kW
Pobór mocy elektrycznej, chłodzenie <sup>4</sup>	1,19-3,23 kW	1,19-3,23 kW	3,16	2,38-6,46 kW
EER <sup>3</sup>	1,60-2,48	1,60-2,48	2,57	1,6-2,48
EER <sup>4</sup>	2,12-3,45	2,12-3,45	3,33	2,12-3,45
Poziom hałasu jedn. zew.	56 dB(A)	53 dB(A)	56 dB(A)	58 dB(A)
Rodzaj sprężarki	Twin-rotary			
Inwerter	tak			
Maks. ciśnienie robocze czynnika grzewczego	3 bar			
Temperatura czynnika grzewczego (min./maks.)	20/55°C	20/55°C	20/55 °C	20/55°C
Temperatura powietrza (min./maks.)	-25/45°C	-25/45°C	-25/45 °C	-25/45°C
Natężenie przepływu powietrza (min./maks.)	4200 m <sup>3</sup> /h	4400 m <sup>3</sup> /h	4100 m <sup>3</sup> /h	7500 m <sup>3</sup> /h
Moc elektrycznej grzałki	-	-	-	-
Czynnik chłodniczy, ilość	R410a, 1,92 kg	R410a, 1,63 kg	R410a, 3,5 kg	R410a, 1,92x2 kg
Podgrzewanie c.w.u.	tak	tak	tak	tak
Waga (jed. wewn.)	-	26,5 kg	55 kg	65 kg
Waga (jed. zewn.)	75 kg	48 kg	113 kg	125 kg
Wymiary (jed. wewn.)	-	500/500/220 mm	765/280/509 mm	903/600/337 mm
Wymiary (jed. zewn.)	1050/940/550 mm	893/695/380 mm	1123/400/1195 mm	1439/923/413 mm
Wyposażenie dodatkowe	moduł sterowania zdalnego; sterowanie obiegami grzewczymi, pogodowe, chłodzeniem w zestawie			
Gwarancja	opcja 2 lub 5 lat			
Cena producenta	dostępna w ofercie od 1.06.2014 r.			

<sup>1</sup>wg EN 14511 dla A2/W35°C, <sup>2</sup>wg EN 14511 dla A7/W35°C,

<sup>3</sup>wg EN 14511 dla A35/W7°C, <sup>4</sup>wg EN 14511 dla A35/W18°C