



Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
vaillant@vaillant.pl, www.vaillant.pl

REKLAMA



POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA	geoTHERM VWL 102/3S	geoTHERM VWL 101/3S	aroTHERM VWL 115/2
Moc grzewcza ¹	9,6 kW	9,6 kW	5,5 kW
Moc grzewcza ²	10,3 kW	10,3 kW	10,5 kW
Pobór mocy elektrycznej, ogrzewanie ¹	2,5 kW	2,5 kW	1,7 kW
Pobór mocy elektrycznej, ogrzewanie ²	2,4 kW	2,4 kW	2,6 kW
COP ¹	3,9	3,9	3,4
COP ²	4,3	4,3	4,2
Moc chłodzenia ³	-	-	7,55 kW
Moc chłodzenia ⁴	-	-	10,6 kW
Pobór mocy elektrycznej, chłodzenie ³	-	-	2,86 kW
Pobór mocy elektrycznej, chłodzenie ⁴	-	-	3,3 kW
EER ³	-	-	2,7
EER ⁴	-	-	3,3
Poziom hałasu jedn. zew.	53 dB(A)	53 dB(A)	65 dB(A)
Rodzaj sprężarki	Scroll		
Inwerter	nie	nie	tak
Maks. ciśnienie robocze czynnika grzewczego	3 bar		
Temperatura czynnika grzewczego (min./maks.)	25/62°C	25/65°C	20/63°C
Temperatura powietrza (min./maks.)	-20/35°C	-20/35°C	-20/46°C
Natężenie przepływu powietrza (min./maks.)	bd.	bd.	3400 m ³ /h
Moc elektrycznej grzałki	6 kW	6 kW	6 kW
Czynnik chłodniczy, ilość	2,2 kg	2,2 kg	3,53 kg
Podgrzewanie c.w.u.	tak, zasobnik 175 l	nie	nie
Waga (jed. wewn.)	214 kg	152 kg	10 kg
Waga (jed. zewn.)	95 kg	95 kg	124 kg
Wymiary (jed. wewn.)	1800/600/840 mm		720/440/350 mm
Wymiary (jed. zewn.)	1260/1200/785 mm		1103/975/463 mm
Wyposażenie dodatkowe	comDIALOG	comDIALOG, zasobnik c.w.u	comDIALOG, zasobnik c.w.u.
Gwarancja	24 m-ce		
Cena producenta	52 040 zł netto	46 250 zł netto	33 005 zł netto dostępne od 06.2014

¹wg EN 14511 dla A2/W35°C, ²wg EN 14511 dla A7/W35°C, ³wg EN 14511 dla A27/W7°C, ⁴wg EN 14511 dla A27/W18°C