

**VISSMANN**

climate of innovation

Viessmann Sp. z o.o.  
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław  
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101  
www.viessmann.pl  
infolinia serwisowa: 801 0 801 24

REKLAMA



VITOCAL 300-A/350-A



VITOCAL 222-S



VITOCAL 200-S



POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA	VITOCAL 200-S typ AWB-AC 201.C10	VITOCAL 222-S typ AWT-AC 221.A07	VITOCAL 300-A typ AWCI-AC 301.A09	VITOCAL 350-A typ AWHI 351.A10
Moc grzewcza <sup>1</sup>	7,57 kW (2,73-10,92 kW)	5,6 kW (1,3-7,7 kW)	9 kW (3-9 kW)	10,6 kW
Moc grzewcza <sup>2</sup>	10,16 kW	8,39 kW	11,3 kW	12,7 kW
Pobór mocy elektrycznej, ogrzewanie <sup>1</sup>	2 kW	1,73 kW	2,31 kW	2,9 kW
Pobór mocy elektrycznej, ogrzewanie <sup>2</sup>	2 kW	1,96 kW	2,4 kW	3,1 kW
COP <sup>1</sup>	3,79	3,24	3,9	3,6
COP <sup>2</sup>	5,08	4,28	4,4	4
Moc chłodzenia <sup>3</sup>	9,14 kW (1,96-9,85 kW)	6,2 kW (1,6-8,0 kW)	8,60 kW (dla A27/W7)	-
Moc chłodzenia <sup>4</sup>	8,83 kW	8,8 kW	9,40 kW	-
Pobór mocy elektrycznej, chłodzenie <sup>3</sup>	3,37 kW	2,40 kW	2,76	-
Pobór mocy elektrycznej, chłodzenie <sup>4</sup>	1,98 kW	2,63 kW	3,43	-
EER <sup>3</sup>	2,71	2,58	3,12	-
EER <sup>4</sup>	4,46	3,35	2,74	-
Poziom hałasu jedn. zew.	61 dB(A)	62 dB(A)	48 dB(A)	48 dB(A)
Rodzaj sprężarki	podwójny tłok mimosirowy	tłok mimosirowy	Digital Scroll	Scroll
Inwerter [tak lub nie]	tak	tak	nie – modulująca praca sprężarki	nie
Maks. ciśnienie robocze czynnika grzewczego	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Temperatura czynnika grzewczego (maks.)	55°C	55°C	60°C	65°C
Temperatura powietrza (min./maks.)	-20/35°C	-15/35°C	-20/35°C	-20/35°C
Natężenie przepływu powietrza	3456 m <sup>3</sup> /h	3600 m <sup>3</sup> /h	3300 m <sup>3</sup> /h	3500 m <sup>3</sup> /h
Moc elektrycznej grzałki	8,8 kW	8,8 kW	wyposażenie dodatkowe	
Czynnik chłodniczy, ilość	R410A, 2,95 kg	R410A, 2,15 kg	R407C, 5,1 kg	R407C, 4 kg
Podgrzewanie c.w.u.	w osobnym zbiorniku	w zabudowanym zasobniku 170 l	w osobnym zbiorniku	
Waga (jed. wewn.)	42 kg	194 kg	289 kg	287 kg
Waga (jed. zewn.)	113 kg	66 kg	-	-
Wymiary (jed. wewn.)	450/360/905 mm	680/600/1829 mm	946/880/1870 mm	946/880/1870 mm
Wymiary (jed. zewn.)	975/340/1255 mm	1040/340/865 mm	-	-
Gwarancja	2 lata			
Cena producenta	27 533 zł netto	23 458 zł netto	33 116 zł netto	36 660 zł netto

<sup>1</sup>wg EN 14511 dla A2/W35°C, <sup>2</sup>wg EN 14511 dla A7/W35°C,  
<sup>3</sup>wg EN 14511 dla A35/W7°C, <sup>4</sup>wg EN 14511 dla A35/W18°C