



al. Zwycięstwa 250,  
81-540 Gdynia  
tel. 58 66 24 999  
faks 58 66 24 990  
info@viega.pl  
www.viega.pl

## SPŁUCZKI VIEGA DO NISKICH ELEMENTÓW DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ

Elementy do zabudowy podtynkowej Viega o wysokości 830 lub 840 mm pozwalają na elastyczną aranżację wnętrza łazienki. Miska ustępowa, umywalka czy bidet mogą zostać umieszczone pod oknem lub spadzistym dachem. Oferta Viega obejmuje także przystosowane do nich niskie spłuczki, uruchamiane od przodu lub od góry. Fabrycznie mają one wstępnie zamontowany mechanizm uruchamiający spłukiwanie od przodu, ale w razie potrzeby można za pomocą kilku prostych ruchów przenieść przycisk uruchamiający na górę. Stelaże podtynkowe Viega Eco Plus i bloki do zabudowy na mokro z serii Mono występują w wersjach o wysokości 1130, 980 i 830 lub 840 mm. Spłuczki przeznaczone do niskich elementów są zdecydowanie bardziej kompaktowe od standardowych, ale oferują te same funkcje np. 2-objętościowy układ spłukiwania. Małe spłukiwanie jest fabrycznie ustawione na 3, a duże na 6 litrów, ale w razie potrzeby ilość wody może zostać zwiększona nawet do 9 litrów.



## STELAŻ VIEGA ECO PLUS Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI ZAWIESZENIA MISKI WC

Wysokość położenia muszli można płynnie regulować przyciskiem bez żadnej elektroniki, a sam stelaż pasuje do większości misek dostępnych na rynku. Pod osłoną z jednowarstwowego szkła bezpiecznego znajduje się ruchoma rama z elastycznym kolankiem rury spłuczkowej i odpływowej oraz przewodnicami. Takie rozwiązanie pozwala na płynne, bezpieczne i niezawodne przesuwanie miski w pionie, w zakresie 80 mm. Maksymalna wysokość ustawienia muszli wynosi 48 cm. Na zewnątrz widoczny jest tylko zamontowany na szklanej płytce przycisk. Montaż nowego stelaża nie różni się niczym od instalacji innych modeli z serii Eco Plus firmy Viega. Zachowane zostały także tradycyjne wymiary systemowe: szerokość 490 mm i wysokość montażowa 1130 mm. Po zamontowaniu stelaż można przykryć dołączoną do zestawu osłoną ze styropianu i wykończyć ścianę płytkami aż do otworu. Później wystarczy założyć osłonę z tworzywa sztucznego z uszczelką oraz szklaną płytkę. Na koniec montujemy płytkę uruchamiającą oraz miskę WC.



## KONSOLA POŚREDNIA ECO PLUS

Konsola pośrednia firmy Viega pozwala na szybkie i dokładne ustawienie ściany w technologii zabudowy suchej, odpowiednio do szerokości wnęki. Doskonale zastępuje skomplikowane „własne konstrukcje” wykonywane z profili CW. Podobnie jak wszystkie elementy z serii Eco Plus, charakteryzuje ją wysoka elastyczność. Fabrycznie została ustawiona na wysokość 1130 mm, lecz wbudowana nóżka teleskopowa pozwala wydłużyć ją nawet do 1300 mm. Ewentualne skrócenie konsoli na wysokość 830 lub 980 mm jest również proste, dzięki wytłoczonym szczelinom. W ten sposób rozwiązanie firmy Viega sprawdza się doskonale w każdej sytuacji montażowej – także w łazienkach dla niepełnosprawnych, gdzie preferowana jest wygodna wysokość 980 mm. Konsolę instalujemy bezpośrednio na ścianie lub na prowadnicy montażowej. Głębokość montażową można regulować w zakresie od 75 do 200 mm. Szerokość konsoli wynosi 50 mm. Przy zabudowie płytami kartonowo-gipsowymi nie ma żadnych problemów z montażem „na styk”.

