

Uponor Vario M rozdzielacz z przepływomierzami



Do oferty Uponor z początkiem lipca dołączy nowy rozdzielacz poliamidowy Vario M. Rozdzielacz o modułowej budowie, wykonany z poliamidu, daje wiele możliwości instalacyjnych. Wiele opcji łączenia segmentów i brak konieczności stosowania jakich-



Wsporniki dostosowane do wszystkich szafek Uponor

kolwiek narzędzi sprawiają, że instalacja odbywa się szybko w każdej sytuacji. Rozdzielacz jest kompatybilny z wszystkimi rozwiązaniami chłodzenia i ogrzewania płaszczyznowego marki Uponor.

Rozdzielacze Uponor Vario M w pigułce:

- belki rozdzielacza wykonane z tworzywa ze zintegrowanymi zaworami, zakończone gwintem 1" GW z ruchomą nakrętką z płaskimi uszczelkami;
- belka zasilająca z przepływomierzami, belka powrotna z zaworami, przygotowana do montażu siłowników;

- wyposażone w odpowietrznik oraz końcówkę do napełniania/oprózniczenia;
- odłączenie pętli grzewczych: gwint 3/4" GZ;
- rozstaw pętli rozdzielacza: 50 mm;
- rozstaw belek rozdzielacza: 225 mm;
- maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar;
- maksymalna temperatura robocza: 60°C;
- gotowy do zainstalowania - łatwy montaż;
- wyposażony w nowy typ przepływomierzy, mniej podatny na zabrudzenia;
- trwałe tworzywo sztuczne: poliamid wzmocniony włóknem szklanym. ■



Bagnetowe wpięcie przepływomierzy w belkę rozdzielacza (specjalna konstrukcja zapewnia bezpieczne połączenie – brak wycieku, zawsze czyste szkło przepływomierza zapewniające odczyt)

Uponor

Uponor Sp. z o.o.
Pass 20, Budynek K, 05-870 Błonie
tel. (22) 266 82 00, Infolinia: 801 000 425
www.uponor.pl