

Nowa generacja cichobieżnych hydroforów Wilo-HiMulti 3

Efektywne i komfortowe zaopatrzenie w wodę

Jeden typoszereg hydroforów Wilo-HiMulti 3 jest w stanie zapewnić pokrycie zapotrzebowanie na wodę niemal w każdym domu i ogrodzie. Wilo-HiMulti 3 oferuje wysoką wydajność i zapewnia jednocześnie szybki i bezpieczny montaż. Hydrofory przeznaczone są do kontaktu z wodą pitną oraz lekko zanieczyszczoną, jak np. woda deszczowa.



Wilo-HiMulti 3



Wilo-HiMutli 3 C



Wilo-HiMulti 3 H



świetnym parametrom ssawnym, co przekłada się na niezwykle cichą pracę urządzenia. Konstruktorzy Wilo zastosowali także wysokosprawny silnik, pracujący w zakresie od 0,4 do 1,1 kW. Osiągnięto tym samym znacznie większą wydajność niż w dostępnych obecnie na rynku urządzeniach tej samej kategorii. To przy jednoczesnym ograniczeniu konsumpcji ilości energii elektrycznej czyni hydrofory serii Wilo-HiMulti3 wyjątkowo atrakcyjną ofertą rynkową...

Łatwa instalacja, prosta obsługa

Wilo-HiMulti 3 można zamontować w kilku prostych krokach. Ulepszony dostęp do pompy sprawia, że proces napełniania i opróżniania pompy jest niezwykle prosty i nie wymaga zastosowania dodatkowych narzędzi. Wykorzystano także znaną w pompach obiegowych i sprawdzoną technologię podłączenia zasilania. Teraz również hydrofor Wilo-HiMulti3 można podłączyć szybko i wygodnie dzięki konektorowi Wilo.

Więcej na www.wilo.pl

Sprawdź, jak zapewnić płynną i cichą pracę hydroforu?

www.youtube.com/user/WiloPolska



PORADNIK
Wilo
na YouTube

Kompletna oferta zawiera w sobie pompy normalnie zasysające, idealnie nadające się do podnoszenia ciśnienia w sieciach wodociągowych o niskich wydajnościach oraz pompy samozasysające (z dopiskiem w nazwie -P), pozwalające w niezwykle szybki sposób zapewnić zasysanie wody z głębokości nawet do 7 metrów!

Wybierz swój model

Nowe pompy dostępne są w 3 wersjach.

• **Wilo-HiMulti 3** – jako pojedyncza wysokosprawna

pompa cichobieżna Wilo-HiMulti 3 w ergonomicznej obudowie.

• **Wilo-HiMutli 3 C** – „C”, czyli Control.

To ta sama pompa wyposażona dodatkowo w nadrzędny – obracany o 360° – elektroniczny sterownik Wilo-HiControl 1. Jego celem jest zabezpieczenie instalacji przed skokami ciśnienia, jak również samej pompy przed ewentualną pracą na sucho.

• **Wilo-HiMulti 3 H** – „H” jak Hydrofor.

Pompa w gotowym do podłączenia zestawie, który składa się z: presostatu, kolektora oraz jednego

z dwóch rodzajów zbiorników o pojemności 50 lub 100 litrów. Nowe 100-ki to przede wszystkim idealne połączenia ergonomii zabudowy oraz rzeczywistego zapotrzebowania na wodę.

Cicho i efektywnie

Projekt zakładał połączenie technologii o najwyższej sprawności i niezawodności działania. Specjalnie opracowana, wielostopniowa hydraulika pompy robi ogromne wrażenie, przede wszystkim dzięki