

System NANOPANEL PP-R

NANOPANEL PP-R polipropylen z kopolimerem Random to system instalacyjny składający się z rur i kształtek. Kopolimery typu Random (PPR-C typ 3) cechuje najwyższa transparentność wśród polipropylenów. Jego zalety to m.in. długa żywotność (ponad 50 lat), odporność na ciśnienie i uderzenia, wysoka elastyczność, duża wytrzymałość termiczna oraz pełna higieniczność.



	rura jednorodna PP NANOPANEL PN 10, 16 i 20
	rura stabi NANOPANEL PN 20
	rura z włóknem szklanym NANOPANEL PN 20

Rury i kształtki z PP-R najczęściej montowane są w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Wyroby produkowa-

ne są z surowców o bardzo wysokiej jakości i dzięki bardzo dobrej odporności chemicznej są także stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych, sprężonego powietrza lub chemikaliów.

Jak łączyć orurowanie NANOPANEL PP-R?

Jakość instalacji zależy od jej szczelności, stabilności i trwałości połączeń. Łączenie polipropylenowych części za pomocą ich zgrzewania jest bezpieczne, ponieważ w jego trakcie części łączą się w homogeniczny materiał o jednolitym przekroju. W efekcie końcowym złącza są niezawodne i równie mocne jak sama rura. Łączenie elementów poprzez nagrzewanie zajmuje tylko kilka sekund, zwykle do temperatury $260 \pm 10^\circ\text{C}$.

Zgrzewarka do PP NANOPANEL

- W komplecie – nożyce, komplet kamieni (20, 25, 32, 40)
- Możliwość stałego zamontowania podstawki za pomocą śruby
- Moc 1500 W (2x750).


Bogata oferta kształtek NANOPANEL PP-R

Rury NANOPANEL można także łączyć za pomocą kształtek przeznaczonych do tego typu rur z polipropylenu PP-R jednorodnych lub złączką z wtopionym mosiężnym gwintem.

Zalety NANOPANEL PP-R

- Odporność chemiczna: 1-14 pH.
- Temperatura pracy ciągłej: maks. 90°C .
- Odporność na korozję i osadzanie się kamienia kotłowego.
- Szeroki asortyment kształtek.
- Pewność i szczelność połączeń.
- Łatwy i szybki montaż.
- Cicha praca całego systemu.



- Rura jednorodna dla ciśnienia PN10, PN16 i PN20.
- Rury Stabi (wkładka aluminiowa) i Stabi Glass (wkładka z tworzywa sztucznego).
- Polisa ubezpieczeniowa: do 4 mln dla jednostkowych zdarzeń.
- Gwarancja 10 lat. 



SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93
tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
faks 42 663 54 02
biuro@grupa-sbs.pl, www.grupa-sbs.pl



**Pełną ofertę produktów
systemu NANOPANEL PP-R**