Nowe pompy cyrkulacyjne EVOSTA 2 SAN

Doskonała jakość w rozsądnej cenie!

DAB oferuje innowacyjne rozwiązania technologiczne, zapewniające niezawodność, efektywność oraz optymalizację zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym, budynkach użyteczności publicznej oraz w zastosowaniach rolniczych i nawodnieniach.

Dla DAB innowacje to ciągłe poszukiwanie łatwiejszych rozwiązań, a zatem montażu, prostoty użytkowania i konserwacji produktów. Z roczną produkcją ponad 2 milionów komponentów, pompy i systemy pompowe DAB są synonimem technologii i niezawodności. Założona w 1975 roku DAB PUMPS jest dziś międzynarodowym punktem odniesienia w sektorze wodnym. Dokładny dobór materiałów i procedury zatwierdzania stosowane przy każdej linii produkcyjnej zapewniają zarówno wysoką jakość, jak i maksymalną wydajność produktów.

Już od ponad 40 lat DAB jest wiodącym producentem w sektorze technologii przepływu wody. DAB zapewnia rozwiązania dla zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych. Każdy produkt to gwarancja niezawodności, wydajności oraz łatwej konserwacji, co przekłada się na znaczne korzyści dla personelu projektowego, instalacyjnego i konserwacyjnego.

Od kwietnia br. na rynku dostępna jest nowa, energooszczędna, elektroniczna pompa cyrkulacyjna do instalacji ciepłej wody użytkowej **EVOSTA 2 SAN**. Gwarantuje ona niskie zużycie energii elektrycznej – maksymalnie do 7 W. Dzięki kompaktowej budowie jej instalacja jest łatwa i szybka. Pompę wyposażono w zabezpieczony przed zablokowaniem silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, wymagający tylko jednego pierścienia uszczelniającego między silnikiem a korpusem pompy oraz 1,5-metrowy kabel zasilający w standardzie. Wirnik jest łatwy do czyszczenia lub wymiany. Pompa ma dodatkowo zabezpieczenie przed pracą na sucho. Wszystkie modele pomp EVOSTA 2 SAN są zaprojektowane z podwójną izolacją elektryczną, dzięki czemu nie jest potrzebny ochronny przewód uziemiający. Części stykające się z tłoczoną cieczą są hermetycznie oddzielone od stojana sferycznym separatorem. Pompy EVOSTA 2 SAN z korpusem z brązu są również dostępne w wersji z zaworem zwrotnym i odcinającym. Zawór odcinający umożliwia przeprowadzanie konserwacji po zamknięciu dopływu po stronie ssawnej. Zawór zwrotny zamyka przepływ podczas wykonywania konserwacji po stronie tłocznej.

Dane techniczne

Zakres wydajności: 0÷0,6 m^3/h przy wysokości podnoszenia do 1,1 m
Zakres temperatury medium: 2÷75°C
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar (1000 kPa)
Stopień ochrony: IP 42
Klasa izolacji: II
Instalacja: z wałem silnika w pozycji poziomej
Zasilanie: jednofazowe 1x115-230 V~ 50/60 Hz
Przetłaczane medium: czyste, wolne od części stałych oraz olejów mineralnych, nielepkie, neutralne chemicznie, bliskie charakterystyce wody