

► Tomasz Pawlak

Pierwszy taki na rynku Advantix Vario – odpływ liniowy o regulowanej długości



Advantix Vario jest pierwszym na rynku odpływem liniowym, który można przyciąć z dokładnością co do milimetra. Pozwala to na precyzyjny montaż w przewidzianym miejscu – cecha przydatna szczególnie przy remontach. Zaprojektowany przez biuro projektowe Artefakt Industriekultur ruszt o szerokości zaledwie 4 mm to minimalistyczny design i idealnie wtopienie się w płytki podłogowe. Produkt ten otrzymał

nagrodę „Design Plus powered by ISH”, która potwierdza osiągnięcia firmy Viega na polu wzornictwa i techniki instalacyjnej.

■ Advantix Vario jest odpływem liniowym pasującym do każdego rodzaju instalacji, dzięki któremu nie ma już potrzeby produkowania odwodnień na indywidualne zamówienie.

Szerokość szczeliny odpływowej wynosi 20 milimetrów, ruszt umieszczony jest centralnie i wykonany ze stali nierdzewnej (dostępny w wersji błyszczącej lub matowej szczotkowanej). Minimalistyczna forma rusztu sprawia, iż nie koncentruje on na sobie uwagi użytkow-



Advantix Vario otrzymał nagrodę „Design Plus powered by ISH”

nika. Po ułożeniu płytek widoczna jest tylko wąska szczelina, którą można dokładnie otoczyć płytkami o wypolerowanych krawędziach lub specjalnym metalowym profilem dostępnym w punktach sprzedaży.

Regulacja długości i wysokości

Zarówno korpus o długości 120 cm, jak i ruszt można przyciąć co do milimetra, pod każdy wymiar w zakresie do 30 cm. Zapewnia to architektom pełne pole manewru przy projektowaniu w łazience brodzików kafelkowanych, a także ułatwia magazynowanie produktu w punktach sprzedaży i u wykonawców.

Wykonany ze specjalnego tworzywa odpornego na działanie chemikaliów korpus jest otwarty po obu stronach i można go – tak jak ruszt – przycinać. Czynność tę ułatwia dostarczany razem z odpływem zestaw montażowy. Miejsca skrócenia rusztu zastępują stylowe zaślepki. Elastyczny sposób montażu odpływu Advantix Vario dotyczy także jego wysokości. Płynnie regulowane nóżki pozwalają na precyzyjne dopasowanie górnej krawędzi odpływu do wysokości podłoża w zakresie od 95 do 150 mm. Podobnie działające podpórki umożliwiają także precyzyjną instalację rusztu.



Nóżki o płynnej regulacji pozwalają na precyzyjne ustawienie górnej krawędzi odpływu względem podłoża. Samoczyszczący syfon to rozwiązanie już od lat z powodzeniem stosowane przez firmę Viega

Szczelny i samoczyszczący się odpływ

Projektanci firmy Viega szczególną uwagę poświęcili zapewnieniu szczelności odpływu. Zaślepki z dwuwargowym uszczelnieniem osadzone na krawędzi odpływu należy dokręcić, by zapewnić stabilność konstrukcji. Śruba pozostaje przy tym niewidoczna. Gwarantuje to całkowitą i trwałą szczelność odwodnienia.

Sitko, które można łatwo wyjąć w celu oczyszczenia, chroni odpływ i rurę odpływową przed przedostawaniem się do nich włosów. Dodatkowo nowa rynna odpływowa jest wyposażona w samoczyszczący się syfon Advantix. Produkty z serii Advantix już od wielu lat są z powodzeniem stosowane w różnych systemach odprowadzania wody firmy Viega. Dzięki specjalnej konstrukcji syfonu i szybkości przepływu wody, zanieczyszczenia nigdy nie gromadzą się w korpusie, więc nie ma potrzeby oczyszczania go. Odpływ liniowy Advantix Vario ma najniższą na rynku wysokość zabudowy, zapewniając jednocześnie dużą przepustowość 24 l/min przy wysokości zamknięcia wodnego zaledwie 10 mm. Dzięki takim parametrom produkt ten zdaje egzamin nawet w kabinach prysznicowych typu wellness, o dużym przepływie wody. ■



Do odpływu Advantix Vario dołączony jest zestaw do cięcia. Po skróceniu samouszczelniające zaślepki należy przykręcić do otwartych zakończeń odpływu