

## > Kocioł c.o. z rusztem wodnym typ **GT KWR** 11, 17, 22, 27 kW

**36** miesięcy gwarancji na szczelność korpusu

- > Korpus ze **stali kottowej 6 mm** (22 ÷ 27 kW), 5 mm (11 ÷ 17 kW)
- > Możliwe dodatkowe wyposażenie <sup>1)</sup>:
  - miarkownik ciągu lub
  - sterownik z PiD i z wentylatorem
- > Może obsługiwać dwie pompy: c.w.u. i c.o.
- > Opcja podłączenia regulatora pokojowego w sterowniku
- > Czujnik temperatury spalin (opcja) <sup>1)</sup>
- > Czujnik c.w.u. (opcja) <sup>1)</sup>
- > Możliwość podłączenia wentylatora (prawa/lewa strona)
- > Możliwość montażu drzwiczek kotła otwieranych na prawo
- > Sprawność cieplna 73 ÷ 76 %
- > Spalane paliwa:
  - węgiel kamienny (paliwo podstawowe)
  - miat węglowy, drewno opałowe, koks (paliwa zastępcze)



miarkownik ciągu <sup>1)</sup>



sterownik z PiD <sup>1)</sup>



czujnik temp. spalin <sup>1)</sup>

typ kotła / sugerowana cena katalogowa	11 kW	17 kW	22 kW	27 kW
<b>GT KWR</b> (podstawowy)	<b>netto 2 165,00</b>	<b>2 479,00</b>	<b>2 759,00</b>	<b>3 269,00</b>
	brutto 2 662,95	3 049,17	3 393,57	4 020,87
<b>GT KWR W+S</b> (sterownik + wentylator)	<b>netto 2 615,00</b>	<b>2 929,00</b>	<b>3 209,00</b>	<b>3 725,00</b>
	brutto 3 216,45	3 602,67	3 947,07	4 581,75

## > Kocioł c.o. z rusztem wodnym typ **GT KWRU** 37, 50, 60, 100 kW

**36** miesięcy gwarancji na szczelność korpusu

- > Korpus ze **stali kottowej 8 mm** (100 kW), 6 mm (37 ÷ 60 kW)
- > Możliwe dodatkowe wyposażenie <sup>1)</sup>:
  - miarkownik ciągu lub
  - sterownik z PiD i z wentylatorem
- > Opcja podłączenia regulatora pokojowego w sterowniku
- > Czujnik temperatury spalin (opcja) <sup>1)</sup>
- > Czujnik c.w.u. (opcja) <sup>1)</sup>
- > Może obsługiwać dwie pompy: c.w.u. i c.o.
- > Możliwość podłączenia wentylatora (prawa/lewa strona)
- > Możliwość montażu drzwiczek kotła otwieranych na prawo
- > Sprawność cieplna 72 ÷ 79 %
- > Spalane paliwa:
  - węgiel kamienny (paliwo podstawowe)
  - miat węglowy, drewno opałowe, koks (paliwa zastępcze)



typ kotła / sugerowana cena katalogowa	37 kW	50 kW	60 kW	100 kW
<b>GT KWRU</b> (podstawowy)	<b>netto 4 399,00</b>	<b>6 265,00</b>	<b>7 485,00</b>	<b>15 069,00</b>
	brutto 5 410,77	7 705,95	9 206,55	18 534,87
<b>GT KWRU W+S</b> (sterownik + wentylator)	<b>netto 4 849,00</b>	<b>6 715,00</b>	<b>7 935,00</b>	<b>15 519,00</b>
	brutto 5 964,27	8 259,45	9 760,05	19 088,37

<sup>1)</sup> Nie ujęty w cenie podstawowej

## > Kocioł c.o. zasypowy z rusztem żeliwnym typ **GT KWUZ** 15, 20 kW

**36** miesięcy gwarancji na szczelność korpusu

- > Możliwość dolnego i górnego spalania
- > Korpus ze **stali kottowej 6 mm**
- > Duża komora spalania
- > Standardowe wyposażenie:
  - sterownik z PiD i z wentylatorem;
- > Może obsługiwać dwie pompy: c.w.u. i c.o.
- > Czujnik temperatury spalin (opcja) <sup>1)</sup>
- > Czujnik c.w.u. (w standardzie)
- > Możliwość podłączenia wentylatora (prawa/lewa strona)
- > Możliwość montażu drzwiczek kotła otwieranych na prawo
- > Sprawność cieplna 70 ÷ 76 %
- > Spalane paliwa:
  - miat węglowy (paliwo podstawowe)
  - węgiel kamienny, drewno opałowe, koks, flot (paliwa zastępcze)
- > Posiada dysze nadmuchowe poprawiające spalanie



ruszt żeliwny



sterownik z PiD



czujnik temp. spalin <sup>1)</sup>

typ kotła / sugerowana cena katalogowa	15 kW	20 kW
<b>GT KWUZ W+S</b> (sterownik + wentylator)	<b>netto 2 925,00</b>	<b>3 079,00</b>
	brutto 3 597,75	3 787,17

## > Kocioł c.o. zasypowy z rusztem wodnym typ **GT KWRUZ** 17, 22, 70 kW

**36** miesięcy gwarancji na szczelność korpusu

- > Możliwość dolnego i górnego spalania
- > Korpus ze **stali kottowej 8 mm** (70 kW), 6 mm (17 ÷ 22 kW)
- > Duża komora spalania
- > Standardowe wyposażenie:
  - sterownik z PiD i z wentylatorem;
- > Może obsługiwać dwie pompy: c.w.u. i c.o.
- > Czujnik temperatury spalin (opcja) <sup>1)</sup>
- > Czujnik c.w.u. (w standardzie)
- > Możliwe podłączenie wentylatora (prawa/lewa str.)
- > Możliwy montaż drzwiczek otwieranych na prawo
- > Sprawność cieplna 73 ÷ 78 %
- > Spalane paliwa:
  - miat węglowy (paliwo podstawowe)
  - węgiel kamienny, drewno opałowe, koks, flot (paliwa zastępcze)
- > Posiada dysze nadmuchowe poprawiające spalanie



ruszt wodny



sterownik z PiD

typ kotła / sugerowana cena katalogowa	17 kW	22 kW	70 kW
<b>GT KWRUZ W+S</b> (sterownik + wentylator)	<b>netto 3 139,00</b>	<b>3 419,00</b>	<b>7 279,00</b>
	brutto 3 860,97	4 205,37	11 413,17

<sup>1)</sup> Nie ujęty w cenie podstawowej

**Gaimet**

**Systemy grzewcze**  
technologicznie doskonałe  
30 lat doświadczenia

## 🔥 kotle c.o. ulotka 02/2012

### > Eko-kocioł c.o. typ **EKO-GT KWP** 12, 17, 25, 30 kW


**KWP, KWP M** – podajnik prosty  
**KWP S** – podajnik skośny  
(niskie opory przy podawaniu paliwa)

**60** miesięcy \* gwarancji na szczelność korpusu

- > Korpus ze **stali kottowej 6 mm** (30 kW), 5 mm (12 ÷ 25 kW)
- > Duży zasobnik paliwa
- > Nowa wersja sterownika z PiD
- > Czujnik pogodowy / pokojowy (w standardzie)
- > Sprawność cieplna 81 ÷ 86%
- > Awaryjny ruszt żeliwny (opcja) <sup>1)</sup>
- > Współpraca z modułem zaworu PiD <sup>2)</sup>
- > Spalane paliwa:
  - paliwo podstawowe - ekogroszek 8 ÷ 25 mm (KWP, KWP M, KWP S)
  - miat/ekogroszek
  - mieszanka 2:1 (KWP M, KWP S)
  - kocioł wyposażony w „strażak” spala także PELET (opcja) <sup>1)</sup>
- > Spełnia wymagania PONE (Programu Ograniczenia Niskiej Emisji)



sterownik z PiD



stała retorta typ KWP, typ KWP S



obrotowa retorta typ KWP M

typ kotła / sugerowana cena katalogowa	12 kW	17 kW	25 kW	30 kW
<b>KWP</b> (podajnik prosty, stała retorta)	<b>netto 5 835,00</b>	<b>7 365,00</b>	<b>8 269,00</b>	<b>9 149,00</b>
	brutto 7 177,05	9 058,95	10 170,87	11 253,27
<b>KWP M</b> (podajnik prosty, obrotowa retorta)	<b>netto -</b>	<b>7 759,00</b>	<b>8 659,00</b>	<b>9 539,00</b>
	brutto -	9 543,57	10 650,57	11 732,97
<b>KWP M UNIWERSALNY</b> (podajnik prosty, obrotowa retorta i „strażak”)	<b>netto -</b>	<b>8 539,00</b>	<b>9 445,00</b>	<b>10 329,00</b>
	brutto -	10 502,97	11 617,35	12 704,67
<b>KWP S</b> (podajnik skośny, stała retorta)	<b>netto 6 069,00</b>	<b>7 759,00</b>	<b>8 659,00</b>	<b>9 539,00</b>
	brutto 7 464,87	9 543,57	10 650,57	11 732,97
<b>KWP S UNIWERSALNY</b> (podajnik skośny, stała retorta i „strażak”)	<b>netto 6 855,00</b>	<b>8 539,00</b>	<b>9 445,00</b>	<b>10 329,00</b>
	brutto 8 431,65	10 502,97	11 617,35	12 704,67

\* Pod warunkiem dokonania pierwszego odbioru przez autoryzowany serwis i corocznych przeglądów oraz użycia zaworu 4-drogowego lub 3-drogowego termostatycznego na powrocie (temperatura otwarcia 50 ÷ 55 °C)

<sup>1)</sup> Nie ujęty w cenie podstawowej

<sup>2)</sup> Przy zamawianiu modułu należy podać wersję programową sterownika

> Eko-kocioł c.o. typ **EKO-GT KWPU**  
40, 50, 60, 75, 100 kW

**60** miesięcy gwarancji na szczelność korpusu

- > Korpus ze **stali kottowej**:  
**8 mm** (75 ÷ 100 kW),  
**6 mm** (40 ÷ 60 kW)
- > Duży zasobnik paliwa
- > Nowa wersja sterownika z PiD
- > Czujnik pogodowy / pokojowy
- > Sprawność cieplna 82 ÷ 86 %
- > Awaryjny ruszt żeliwny (opcja) <sup>1)</sup>
- > Współpraca z modułem zaworu PiD <sup>2)</sup>
- > Spalane paliwa:
  - paliwo podstawowe
  - ekogroszek 8 ÷ 25 mm (KWPU, KWPU M)
  - miat/ekogroszek
  - mieszanka 2:1 (KWPU M)
  - kocioł wyposażony w „strażak” spala także PELET (opcja) <sup>1)</sup>
- > Spełnia wymagania PONE



typ kotła / sugerowana cena katalogowa	40 kW	50 kW	60 kW	75 kW	100 kW
<b>KWPU</b> (podajnik prosty, stała retorta)	<b>netto</b> 11 985,00	<b>14 469,00</b>	<b>16 069,00</b>	<b>18 195,00</b>	<b>24 139,00</b>
	brutto 14 741,55	17 796,87	19 764,87	22 379,85	29 690,97
<b>KWPU M</b> (podajnik prosty, obrotowa retorta)	<b>netto</b> 12 375,00	<b>14 855,00</b>	-	-	-
	brutto 15 221,25	18 271,65	-	-	-
<b>KWPU M</b> (podajnik prosty, obrotowa retorta i „strażak”)	<b>netto</b> 13 159,00	<b>15 645,00</b>	-	-	-
	brutto 16 185,57	19 243,35	-	-	-

> Eko-kocioł c.o. typ **EKO-GT KWP2**  
16, 22, 28 kW

**60** miesięcy gwarancji na szczelność korpusu

**KWP2, KWP2 M** – podajnik prosty  
**KWP2 S** – podajnik skośny

- > Korpus ze **stali kottowej**:  
**6 mm** (28 kW), **5 mm** (16 ÷ 22 kW)
- > Duży zasobnik paliwa
- > Nowa wersja sterownika z PiD
- > Czujnik pogodowy / pokojowy
- > Sprawność cieplna 81 ÷ 84 %
- > Awaryjny ruszt żeliwny (gratis) do montażu na dwóch poziomach
- > Współpraca z modułem zaworu PiD <sup>2)</sup>
- > Spalane paliwa:
  - paliwo podstawowe
  - ekogroszek 8 ÷ 25 mm (KWP2, KWP2 M, KWP2 S)
  - miat/ekogroszek – mieszanka 2:1 (KWP2 M, KWP2 S)
  - kocioł wyposażony w „strażak” spala także PELET (opcja) <sup>1)</sup>
  - awaryjny ruszt żeliwny pozwala spalać drewno opałowe i inne paliwa
- > Spełnia wymagania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji



typ kotła / sugerowana cena katalogowa	16 kW	22 kW	28 kW
<b>KWP2</b> (podajnik prosty, stała retorta)	<b>netto</b> 7 365,00	<b>8 045,00</b>	<b>9 045,00</b>
	brutto 9 058,95	9 895,35	11 125,35
<b>KWP2 M</b> (podajnik prosty, obrotowa retorta)	<b>netto</b> 7 759,00	<b>8 435,00</b>	<b>9 435,00</b>
	brutto 9 543,57	10 375,05	11 605,05
<b>KWP2 M UNIWERSALNY</b> (podajnik prosty, obrotowa retorta i „strażak”)	<b>netto</b> 8 539,00	<b>9 215,00</b>	<b>10 219,00</b>
	brutto 10 502,97	11 334,45	12 569,37
<b>KWP2 S</b> (podajnik skośny, stała retorta)	<b>netto</b> 7 759,00	<b>8 439,00</b>	<b>9 435,00</b>
	brutto 9 543,57	10 379,97	11 605,05
<b>KWP2 S UNIWERSALNY</b> (podajnik skośny, stała retorta i „strażak”)	<b>netto</b> 8 539,00	<b>9 225,00</b>	<b>10 219,00</b>
	brutto 10 502,97	11 346,75	12 569,37

\* Pod warunkiem dokonania pierwszego odbioru przez autoryzowany serwis i corocznych przeglądów oraz użycia zaworu 4- lub 3-drogowego termostatycznego na powrocie (temperatura otwarcia 50 ÷ 55 °C)

<sup>1)</sup> Nie ujęty w cenie podstawowej

<sup>2)</sup> Przy zamawianiu modułu należy podać wersję programową sterownika

> Eko-kocioł c.o. typ **EKO-GT KWPD**  
stały ruszt wodny DUO 16, 22, 28 kW

**48** miesięcy gwarancji na szczelność korpusu

**KWPD, KWPD M** – podajnik prosty  
**KWPD S** – podajnik skośny

- > Korpus ze **stali kottowej**:  
**6 mm** (28 kW), **5 mm** (16 ÷ 22 kW)
- > Duży zasobnik paliwa
- > Nowa wersja sterownika z PiD
- > Czujnik pogodowy / pokojowy
- > Sprawność cieplna 79 ÷ 84 %
- > Ruszt wodny umożliwia szybszy odbiór ciepła
- > Współpraca z modułem zaworu PiD <sup>2)</sup>
- > Spalane paliwa:
  - paliwo podstawowe
  - ekogroszek 8 ÷ 25 mm (KWPD, KWPD M, KWPD S)
  - miat/ekogroszek – mieszanka 2:1 (KWPD M, KWPD S)
  - kocioł wyposażony w „strażak” spala także PELET (opcja) <sup>1)</sup>
  - stały ruszt wodny pozwala spalać także drewno opałowe i inne paliwa



typ kotła / sugerowana cena katalogowa	16 kW	22 kW	28 kW
<b>KWPD</b> (podajnik prosty, stała retorta)	<b>netto</b> 7 465,00	<b>8 145,00</b>	<b>9 145,00</b>
	brutto 9 181,95	10 018,35	11 248,35
<b>KWPD M</b> (podajnik prosty, obrotowa retorta)	<b>netto</b> 7 859,00	<b>8 535,00</b>	<b>9 535,00</b>
	brutto 9 666,57	10 498,05	11 728,05
<b>KWPD S</b> (podajnik skośny, stała retorta)	<b>netto</b> 7 859,00	<b>8 539,00</b>	<b>9 535,00</b>
	brutto 9 666,57	10 502,97	11 728,05
<b>KWPD S UNIWERSALNY</b> (podajnik skośny, stała retorta i „strażak”)	<b>netto</b> 8 639,00	<b>9 325,00</b>	<b>10 319,00</b>
	brutto 10 625,97	11 469,75	12 692,37

> Eko-kocioł c.o. na pelet typ **EKO-GT KPP** 16, 20, 30 kW

**60** miesięcy gwarancji na szczelność korpusu

- > Korpus ze **stali kottowej**:  
**6 mm** (30 kW),  
**5 mm** (16 ÷ 20 kW)
- > Specjalna konstrukcja podajnika i palnika
- > Duży zasobnik paliwa
- > Czujnik pogodowy / pokojowy (w standardzie)
- > Nowa wersja sterownika z PiD
- > Nowoczesny sterownik palnika
- > Sprawność cieplna ~ 76 %
- > Szwedzki palnik EUROFIRE
- > Spalane paliwo: pelet



typ kotła / sugerowana cena katalogowa	16 kW	20 kW	30 kW
<b>KPP</b> (z palnikiem EUROFIRE, podajnik uniwersalny)	<b>netto</b> 13 489,00	<b>14 625,00</b>	<b>21 419,00</b>
	brutto 16 591,47	17 988,75	26 345,37

\* Pod warunkiem dokonania pierwszego odbioru przez autoryzowany serwis i corocznych przeglądów oraz użycia zaworu 4- lub 3-drogowego termostatycznego na powrocie (temperatura otwarcia 50÷55 °C)

<sup>1)</sup> Nie ujęty w cenie podstawowej

<sup>2)</sup> Przy zamawianiu modułu należy podać wersję programową sterownika

> Kocioł c.o. z rusztem żeliwnym typ **GT KW** 7, 10, 15, 20, 25 kW

**36** miesięcy gwarancji na szczelność korpusu

- > Korpus ze **stali kottowej**:  
**6 mm** (20 ÷ 25 kW), **5 mm** (7 ÷ 15 kW)
- > Możliwe dodatkowe wyposażenie <sup>1)</sup>:
  - miarkownik ciągu lub
  - sterownik z PiD i z wentylatorem
- > Opcja podłączenia regulatora pokojowego w sterowniku
- > Czujnik temperatury spalin (opcja) <sup>1)</sup>
- > Czujnik c.w.u. (opcja) <sup>1)</sup>
- > Może obsługiwać dwie pompy: c.w.u. i c.o.
- > Możliwość podłączenia wentylatora (prawa/lewa strona) <sup>4)</sup>
- > Możliwość montażu drzwiczek kotła otwieranych na prawo
- > Sprawność cieplna 70 ÷ 74 %



sugerowana cena katalogowa		
<b>Miarkownik ciągu tradycyjny</b>	<b>netto</b>	<b>129,00</b>
	brutto	158,67
<b>Miarkownik ciągu elektroniczny – UNISTER</b>	<b>netto</b>	<b>309,00</b>
	brutto	380,07
<b>Czujnik temperatury spalin PT-1000 E</b>	<b>netto</b>	<b>149,00</b>
	brutto	183,27

- > Spalane paliwa:
  - węgiel kamienny (podstawowe)
  - miat węglowy, drewno opałowe (paliwa zastępcze)



miarkownik ciągu tradycyjny <sup>1)</sup>



miarkownik ciągu UNISTER <sup>1)</sup>



czujnik temperatury spalin <sup>1)</sup>

typ kotła / sugerowana cena katalogowa	7 kW	10 kW	15 kW	20 kW	25 kW
<b>GT KW</b> (podstawowy)	<b>netto</b> 1 869,00	<b>1 939,00</b>	<b>2 265,00</b>	<b>2 419,00</b>	<b>3 099,00</b>
	brutto 2 298,87	2 384,97	2 785,95	2 975,37	3 811,77
<b>GT KW W+S</b> (sterownik z wentylatorem)	<b>netto</b> 2 219,00	<b>2 389,00</b>	<b>2 715,00</b>	<b>2 875,00</b>	<b>3 555,00</b>
	brutto 2 729,37	2 938,47	3 339,45	3 536,25	4 372,65



sterownik z PiD <sup>1)</sup>



wentylator <sup>1)</sup>



ruszt żeliwny

<sup>1)</sup> Nie ujęty w cenie podstawowej

<sup>4)</sup> W GT KW 7 kW wentylator jest montowany od czopa kotła

W celu ulepszenia naszych wyrobów Galmet zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia wyrobów podanych w niniejszym wydawnictwie, ulotka nie jest ofertą w rozumieniu KC i ma charakter jedynie informacyjny. Wszystkie dane określone są w przybliżeniu. Przykładowe zdjęcia i schematy wyrobów mogą się w niewielkim stopniu różnić od wyrobów rzeczywistych. W cenach brutto uwzględniono stawkę VAT – 23%  
© Galmet. Druk: lipiec 2012



„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K.  
PL 48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36  
tel. +48 77 40 34 500, fax +48 77 40 34 599

Kotły c.o. z Polski

dział kotłów c.o.: +48 77 40 34 565  
dział sprzedaży: +48 77 40 34 520 ÷ 23  
e-mail: piece@galmet.com.pl