



KISAN sp. z o.o.  
ul. Piłsudskiego 21, 37-220 Kańczuga  
tel. +48 16 649 20 61  
e-mail: office@kisan.pl, www.kisan.pl

REKLAMA

**KRPT**

1. do ogrzewań płaszczynowych i grzejnikowych
2. mosiądz
3. gwint 1" GW, podłączenie obwodów: gwint 3/4" GZ Eurokonus
4. 342x85x150...650 mm
5. 2-12
6. 70°C, 6 bar
7. belki rozdzielacza wykonane z mosiądzu, zakończone gwintem 1" GW, z jednej strony zaślepione korkiem 1". Górna belka zasilająca wyposażona w przepływomierze o zakresie regulacji 0÷5 l/min, odpowietrznik i zawór spustowy. Dolna belka powrotna wyposażona w zawory termostatyczne z gwintem M30x1,5 z możliwością montażu siłowników lub głowic termostatycznych, odpowietrznik i zawór spustowy. Podłączenia pętli grzewczych: z gwint 3/4" GZ eurokonus rozstaw 50 mm. Uchwyty rozdzielacza mają elementy gumowe tłumiące hałas
8. odpowietrzniki automatyczne, złączki Eurokonus G 3/4" x 16x2
9. rozdzielacz dostarczany w kartonowym pudełku, gotowy do montażu w szafce instalacyjnej
10. 269-1061 zł netto

**KRZT**

1. do ogrzewań płaszczynowych i grzejnikowych
2. mosiądz
3. gwint 1" GW, podłączenie obwodów: gwint 3/4" GZ Eurokonus
4. 308x85x150...650 mm
5. 2-12
6. 90°C, 10 bar.
7. belki rozdzielacza wykonane z mosiądzu, zakończone gwintem 1" GW, z jednej strony zaślepione korkiem 1". Górna belka zasilająca wyposażona w zawory odcinająco-regulacyjne, odpowietrznik i zawór spustowy. Dolna belka powrotna wyposażona w zawory termostatyczne z gwintem M30x1,5 z możliwością montażu siłowników lub głowic termostatycznych, odpowietrznik i zawór spustowy. Podłączenia pętli grzewczych: z gwint 3/4" GZ eurokonus rozstaw 50mm. Uchwyty rozdzielacza mają elementy gumowe tłumiące hałas
8. odpowietrzniki automatyczne, złączki Eurokonus G 3/4" x 16x2
9. rozdzielacz dostarczany w kartonowym pudełku, gotowy do montażu w szafce instalacyjnej
10. 237,74-922,17 zł netto

**KRNN**

1. do ogrzewań grzejnikowych i instalacji wodociągowych
2. mosiądz
3. gwint 1" GW, podłączenie obwodów: gwint 3/4" GZ Eurokonus
4. 290x85x100...600 mm
5. 2-12
6. 90°C, 10 bar
7. belki rozdzielacza wykonane z mosiądzu, zakończone gwintem 1" GW, z jednej strony zaślepione korkiem 1". Wyjścia do grzejników: gwint 3/4" GZ eurokonus, rozstaw 50 mm. Uchwyty rozdzielacza wyposażone w elementy gumowe tłumiące hałas. Belki mają otwory 1/2" GW do montażu odpowietrzników – brak w zestawie
8. odpowietrzniki ręczne lub automatyczne, złączki Eurokonus G 3/4" x 16x2
9. -
10. 97,86-453,03 zł netto

