



Roth Polska sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra
tel./faks 68 453 91 02
service@roth-polska.com
www.roth-polska.com

Rozdzielacz obwodów grzejnikowych RMV Roth

1. systemy ogrzewania grzejnikowego
2. mosiądz
3. boczne 1" GW, dla rury 3/4" GZ
4. 320x75x100...600
5. 2-12
6. 70°C, 6 bar
7. belka zasilania i powrotu wyposażona w nypły 3/4" GZ, uchwyty mocujące, manualne odpowietzniki na zasilaniu i powrocie
8. -
9. -
10. 372 zł netto (RMV6)

Rozdzielacz obwodów grzewczych z przepływomierzami HK DFA Roth

1. systemy ogrzewania płaszczyznowego
2. mosiądz
3. boczne 1" GZ, dla rury 3/4" GZ
4. 225x75x245...845
5. 2-14
6. 70°C, 6 bar
7. belka zasilania wyposażona w zawory odcinające, nypły i przepływomierze do odczytu wielkości przepływu, belka powrotu wyposażona w wkładki termostatyczne do montażu siłowników i nypły, uchwyty mocujące
8. końcówka do napełniania i opróżniania z odpowietznikiem automatycznym
9. belka rozdzielacza powstaje w pełni zautomatyzowanym procesie obróbki plastycznej i wyżarzania
10. 710 zł netto (HK6 bez końcówek do napełn. i opróżn.)

Rozdzielacz obwodów grzewczych uniwersalny HK Roth

1. systemy ogrzewania płaszczyznowego
2. mosiądz
3. boczne 1" GZ, dla rury 3/4" GZ
4. 225x75x245...845
5. 2-14
6. 70°C, 6 bar
7. belka zasilania wyposażona w zawory odcinające i nypły, belka powrotu wyposażona w wkładki termostatyczne do montażu siłowników i nypły, uchwyty mocujące
8. końcówka do napełniania i opróżniania z odpowietznikiem automatycznym
9. belka rozdzielacza powstaje w pełni zautomatyzowanym procesie obróbki plastycznej i wyżarzania
10. 641 zł netto (HK6 bez końcówek do napełn. i opróżn.)

