



COOL – unikalny na rynku aluminiowy grzejnik łazienkowy

Fondital proponuje rozwiązania łazienkowe charakteryzujące się wyjątkową wszechstronnością dzięki bogatej ofercie wykończeń i wymiarów: 20 modeli, rozstawy od 400 do 600 mm, różne wysokości (od 858 do 1740 mm) oraz 2 typy przyłącza hydraulicznego. COOL to elegancka linia produktów z innowacyjnymi, opatentowanymi rozwiązaniami technicznymi.



Trwałe, bo aluminiowe

Grzejniki wykonane ze stopu aluminium np. COOL to grzejniki aluminiowo-krzemowo-miedziane (nazewnictwo proporcjonalne do zawartości procentowej głównych pierwiastków). Stąd wytrzymałość na ciśnienie od 16 bar do nawet 30 bar, zwiększona odporność na korozję, a przez to dłuższa trwałość eksploatacyjna i użytkowa.

Zabezpieczenie grzejnika od wewnątrz

Fondital stosuje opatentowaną technologię Alethernum (związki żywic epoksydowych). Technologia ta pozwala na wydłużenie gwarancji na grzejnik odlewany ciśnieniowo do 20 lat oraz zwiększa zakres działania w środowisku bardziej agresywnym PH, między 5-10 (standardowo gwarancja udzielana jest na produkty u wszystkich producentów, jeżeli PH me-

dium nie przekracza wartości 7-8). Wykorzystano ją w produkcji grzejników aluminiowych łazienkowych COOL, dla których gwarancja została wydłużona do niespotykanych na rynku 12 lat.

Dane techniczne modelu COOL:

- dostępny z rozstawem osi 400, 450, 500, 550, 600 mm;
- wysokość 858, 1152, 1488, 1740 mm;
- dwa rodzajów podłączeń: tradycyjne lub centralnie od dołu (AC);
- wszystkie grzejniki są seryjnie pokryte powłoką antykorozyjną Alethernum;
- niezmienny w czasie dzięki podwójnemu procesowi malowania: anaforeza + malowanie proszkowe;

- maks. ciśnienie robocze: 16 bar;
- moc cieplna zgodna z normą europejską EN 442-1:2014;
- 100% MADE IN ITALY;
- certyfikowany przez Politechnikę w Mediolanie, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695. ■■■

	Aluminiowe grzejniki łazienkowe Fondital	Inne stalowe grzejniki łazienkowe
Procesy zewnętrzne	brak korozji zewnętrznej	możliwość tworzenia się rdzy na zewnątrz
Procesy wewnętrzne	wewnętrzna ochrona antykorozyjna Alethernum – brak korozji grzejnik zawsze czysty	tworzenie się rdzy i nieczystości – możliwość zatkania instalacji
Woda w instalacji	zawsze czysta	możliwość tworzenia się nieczystości i osadów
Rodzaj malowania	podwójna proces malowania: anaforeza (przeciwutleniacz) farby proszkowe (wykończenie zewnętrzne)	malowanie proszkowe (wykończenie zewnętrzne)*
Czynnik wagi	łatwość transportu i montażu	ciężki
Lata gwarancji	12 lat	od 2 do 5 lat*

* tylko dla przeanalizowanych marek

Tabela Różnice aluminium/stal

fondital

Fondital Service Polska sp. z o.o.
Biuro handlowe:
ul. Przemysłowa 7a, 32-050 Skawina
tel. 12 256 27 60, www.fondital.com/pl/pl