ecoTEC INTRO – MINIMALIZM DOSTOSOWANY DO CODZIENNYCH POTRZEB

Do nowych i modernizowanych mieszkań lub małych domów

Nowe kotły Vaillant ecoTEC intro zostały zaprojektowane jako kompaktowe i minimalistyczne rozwiązanie dla małych mieszkań i niewielkich domów, dla ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowywania c.w.u. Do ogrzewania mieszkania o powierzchni około 80 m^2 z 3-4 mieszkańcami idealnie nadaje się właśnie kocioł ecoTEC intro.

PRZEJDŹ Więcej o ecoTEC intro

Niewielkie wymiary, elegancka konstrukcja

ecoTEC intro to jeden z najmniejszych i najlżejszych nasciennych kotłów kondensacyjnych na rynku. Ten lekki kocioł ma przejrzystą, elegancką i płaską konstrukcję przeznaczoną do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, niewielkich wnękach czy szafkach. Cyfrowy wyświetlacz kotła z dotykowymi przyciskami, ułatwia regulację ogrzewania i ustawienie komfortowej temperatury.

Niskie koszty inwestycji i eksploatacji

Dwufunkcyjny kocioł Vaillant ecoTEC intro to synonim wysokiej jakości i optymalnej efektywności kosztowej – w trakcie inwestycji i eksploatacji. W porównaniu ze starszymi systemami grzewczymi zużywa o 30% mniej energii. Ponadto ecoTEC intro jest zgodny z przepisami o efektywności energetycznej. Pozwala to uzyskać dofinansowanie.

Sprawdzona technologia i indywidualny serwis

W kotle ecoTEC intro zastosowano sprawdzoną gazową technikę kondensacyjną Vaillant. Urządzenie obejmuje np. trwały wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej oraz bardzo efektywną pompę.

Główne zalety:

- zastosowanie do ogrzewania grzejnikowego i podłogowego w mieszkaniach,
- niskie koszty instalacji,
- możliwa pracy z otwartą komorą spalania lub z zamkniętą komorą spalania z certyfikowanym układem odprowadzania spalin,
- niemiecka technologia.

Cechy szczególne:

- moc cieplna 24 kW w trybie ciepłej wody użytkowej,
- moc cieplna 18 kW w trybie ogrzewania,
- wymiary urządzenia: 626x400x270 mm,
- nowe rozmieszczenie króćców przyłączeniowych,
- możliwość zasilania gazem G20; G27 albo gazem płynnym G31 (propan) (zestaw do przezbrojenia),
- maksymalna temperatura na zasilaniu w trybie ogrzewania: 75°C,
- maksymalna temperatura ciepłej wody użytkowej: 55°C,
- przeponowe naczynie wzbiorcze o objętości 8 l,
- 2-gwiazdkowy komfort ciepłej wody użytkowej,
- wymiennik ciepła że stali szlachetnej.

Gwarantowany komfort w atrakcyjnej cenie