MONOBLOK Z CZYNNIKIEM R290 OD SBS

Energia natury

Design i świetne parametry to kluczowe plusy nowych pomp ciepła KELLER 10K i 15K – Monoblok R290, których premiera miała miejsce na Targach Instalacje w Poznaniu. To już absolutny hit sprzedażowy w Grupie SBS, dlatego warto poznać je bliżej.

Pompy ciepła marki KELLER 10K i 15K wykorzystują naturalny ekologiczny czynnik chłodniczy R290 (propan). Dzięki konstrukcji urządzenia opartej o inwerterową sprężarkę cechują się niskim zużyciem energii oraz wysoką wydajnością COP do 5,29. W urządzeniu można płynnie regulować wydajność, dzięki funkcji regulowanej prędkości pracy wentylatora i pompy wody.

PROSTOTA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU

Pompami można sterować bezprzewodowo, parametry ich pracy monitorowane są w czasie rzeczywistym. Całe jednostki montuje się w sposób bardzo prosty, niewymagający uprawnień F-gaz. Użytkownik końcowy na pewno doceni krótki czas rozmrażania zredukowany do minimum oraz system ogrzewania tacy skroplin. Ważnym atutem pompy KELLER Monoblok R290 jest również bardzo niski poziom hałasu.

ZASOBNIKI DO DOBRANIA W PAKIETACH

Pompy ciepła występują w pakietach m.in z zasobnikami c.w.u. Hydrotower z wężownicą. Zasobniki pojemności 200 l mają:
· sterownik współpracujący z pompą ciepła,
· grupę bezpieczeństwa,
· naczynie przeponowe,
· grzałkę elektryczną,
· zawór przełączający c.o./c.w.u.,
· zawory ułatwiające napełnienie instalacji.

Pompy ciepla Keller 10K i 15K z zasobnikiem Hydrotower

Pompy ciepla Keller 10K i 15K z Hydroboxem

Sterownik

POMPY CIEPŁA KELLER W SKRÓCIE:

- naturalny ekologiczny czynnik chłodniczy R290 (propan)
- niskie zużycie energii, dzięki inwerterowej sprężarce
- płynna regulacja wydajności dzięki regulowanej prędkość pracy wentylatora i pompy wody
- wysoka wydajność grzewcza przy niskiej temperaturze otoczenia
- kompaktowa budowa typu monoblok
- klasa energetyczna A+++/A++ (35/55°C)
- bardzo niski poziom hałasu 59/61 dB(A)
- bezprzewodowe sterowanie urządzeniem
- łatwy montaż całej jednostki na zewnątrz budynku (instalacja bez uprawnień F-gaz)
- parametry pracy monitorowane w czasie rzeczywistym
- zredukowany czas rozmrażania oraz system ogrzewania tacy skroplin
- przetwornik przepływu wody z pomiarem przepływu wody
- możliwość modernizacji starszych instalacji dzięki współpracy z tradycyjnymi grzejnikami
- estetyczny i nowoczesny design

PRZEJDŹ **Poznaj pompy ciepła Keller**

Jeśli użytkownik woli mniejsze urządzenia wspierające pracę pompy ciepła, świetnym rozwiązaniem będzie Hydrobox. Wyposażono go w:
· sterownik współpracujący z pompą ciepła,
· grupę bezpieczeństwa,
· naczynie przeponowe,
· grzałkę elektryczną,
· zawór przełączający c.o./c.w.u.,
· zawory ułatwiające napełnienie instalacji.

KLUCZOWE STEROWANIE

W ofercie Grupa SBS posiada także sterownik współpracujący z pompą ciepła. Możliwe jest sterowanie urządzeniem przez aplikację w smartphonie. Sterownik do pompy ciepła Keller ma dotykowy wyświetlacz z przejrzystym interfejsem, dzięki czemu urządzeniem można zarządzać w prosty sposób.

Pompy ciepła Keller dostępne są w pakietach:
- pompa ciepła Keller 10K + Hydrobox
- pompa ciepła Keller 15K + Hydrobox
- pompa ciepła Keller 10K + Hydrotower
- pompa ciepła Keller 15K + Hydrotower
- pompa ciepła Keller 10K + sterownik
- pompa ciepła Keller 15K + sterownik

GRUPA SBS 20 lat działalności

SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93
tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
marketing@grupa-sbs.pl
www.grupa-sbs.pl

REKLAMA

CZYSTE POWIETRZE+, CZYLI PREFINANSOWANIE W PROGRAMIE

W programie Czyste Powietrze zostanie zastosowane nowe rozwiązanie finansowe, które będzie bardzo korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem" do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji. Proponowana zasada prefinansowania to kolejna zmiana w programie, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, uwzględniając skomplikowane obecnie uwarunkowania geopolityczne i rynkowe, w tym inflację i rosnące ceny nośników energii. Teraz beneficjenci nie będą musieli czekać na pieniądze – dostaną je relatywnie szybko po złożeniu wniosku o dotację. *– Istotą tego programu jest to, że dajemy przedpłatę, czyli uruchamiamy dotację jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, co pomoże osobom najuboższym. Tym, którzy chcą wymienić piec w swoim domu, ale często nie mają pieniędzy, żeby podjąć się takiej inwestycji z własnych środków. Przeznaczamy kwotę 1,8 miliarda złotych na to działanie. Liczymy, że dzięki temu jeszcze tego lata i tej jesieni rozpoczną się remonty w polskich domach. Szacujemy, że ponad 37 tysięcy rodzin w całej Polsce może skorzystać z programu i przejść na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania swoich domów* – podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.
Nowe rozwiązanie jest skierowane do beneficjentów 2) i 3) części programu Czyste Powietrze i **będzie dostępne tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie**. Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Prefinansowanie w wysokości do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto. Dokumenty trzeba będzie składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie. Sam wniosek o dofinansowanie (jego formularz) zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia. Rozpatrzenie wniosku powinno trwać do 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50% przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia. Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: *kliknij*