# OD KWIETNIA ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w Czystym Powietrzu, które zaczną obowiązywać od kwietnia 2024 r.

Zgodnie z zapowiedziami NFOŚiGW z początku tego roku, parametry pomp ciepła, które będą kwalifikowały się do programu Czyste Powietrze mają być potwierdzane badaniami wykonanymi w akredytowanym laboratorium.
Przewiduje się okres przejściowy, który zakończy się w czerwcu br. To jeden ze sposobów uchronienia beneficjentów przed zakupem i montażem urządzeń, które nie spełniają parametrów deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej.
Podobne rozwiązanie dotyczy kotłów zgazowującego drewno oraz kotłów na pellet drzewny, przy czym tutaj nie planuje się zmiany wymogów w programie Czyste Powietrze, a jedynie obowiązkowy wybór tych urządzeń z listy ZUM.
Dodatkowe wymogi dotyczące listy ZUM poddane zostały konsultacjom z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną.
Kolejną ważną zmianą w programie Czyste Powietrze będzie ograniczenie możliwości dofinansowania w części 3) programu. Beneficjent, który raz skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu, będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

**Ważne terminy dla beneficjentów programu Czyste Powietrze:**
- **Wejście w życie programu ze zmianami: 22 kwietnia 2024 r.**
- **Zakończenie okresu przejściowego: 13 czerwca 2024 r.**

## ZMIANY DOT. POMP CIEPŁA DOFINANSOWYWANYCH W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

- Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.
- Pompy ciepła będą mogły zostać wpisane na listę ZUM po udokumentowaniu spełnienia wymogów programu oraz wykonaniu odpowiedniego zgłoszenia zgodnie z regulaminem listy ZUM.
- Wszystkie pompy ciepła znajdujące się obecnie na liście ZUM będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z badań przeprowadzonych w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA, wynik badań powinien być zgodny z danymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej danego urządzenia.
- Badania mają potwierdzać parametry dla klimatu umiarkowanego zarówno dla zastosowań średnio jak i niskotemperaturowych.
- Przeprowadzone i przedstawiane przez producenta/dystrybutora badania mają w pełni potwierdzać parametry wskazane w etykiecie energetycznej oraz karcie produktu oraz spełnienie wymogów programu Czyste Powietrze.
- Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), prowadzący na zlecenie NFOŚiGW listę ZUM, na podstawie dostarczanych przez producentów/dystrybutorów raportów z ww. badań, zweryfikuje spełnienie nowych wymogów programu przez pompy ciepła wpisane na listę ZUM.
- Po zakończeniu okresu przejściowego, na liście ZUM pozostaną tylko pompy ciepła spełniające wymogi programu, potwierdzone wskazanymi powyżej badaniami, które przeszły pozytywną weryfikację.
- W przypadku zgłaszania do wpisania na listę ZUM większej liczby pomp ciepła z jednego typoszeregu, możliwe będzie przedstawienie badań dla typoszeregu, przy czym:
  · w przypadku, gdy jeden typoszereg obejmuje nie więcej niż 5 podtypów, dopuszcza się przedstawienie raportu z ww. badań dla minimum jednej pompy ciepła z tego typoszeregu przy spełnieniu wymogu, że moc pomp ciepła zakwalifikowanych do jednego typoszeregu nie będzie się różniła więcej niż +/- 50% od mocy pompy ciepła poddanej badaniom,
  · w przypadku typoszeregu składającego się z więcej niż 5 podtypów urządzeń, należy przedstawić co najmniej 1 raport z badania urządzenia na każde 5 podtypów,
  · podtypy pomp ciepła uznaje się za należące do jednego typoszeregu, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  - identyczna konstrukcja obiegu chłodniczego, ten sam czynnik chłodniczy/roboczy,
  - ten sam producent, typ i liczba sprężarek,
  - ten sam typ elementu rozprężnego,
  - ten sam typ skraplacza,
  - ten sam typ parownika,
  - ten sam typ procesu odszraniania,
  - ten sam sterownik i zasada sterowania wydajnością,
  - ten sam producent, typ i liczba wentylatorów parownika (w przypadku powietrznych pomp ciepła) oraz zasada sterowania wydajnością (stała, zmienna lub stopniowana regulacja prędkości obrotowej),
  · urządzenia z i bez zaworu czterodrogowego nie mogą być zaliczone do tego samego typoszeregu.

**PRZEJDŹ Wyciąg z wymogów technicznych dot. pomp ciepła zawartych w zaktualizowanych załącznikach 2/2a/2b do programu Czyste Powietrze**

### ZMIANY DOT. KOTŁÓW ZGAZOWUJĄCYCH DREWNO O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE/KOTŁÓW NA PELLET DRZEWNY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE

• Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie kotły kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie/kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.
• Nie ulegnie zmianie procedura wpisu na listę ZUM i nie będzie konieczności przedkładania żadnych nowych dokumentów w przypadku urządzeń, które obecnie na liście ZUM są wpisane.

### ZMIANY WE WNIOSKACH NA NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Wprowadzenie możliwości wnioskowania w ramach części 3) programu (najwyższy poziom dofinansowania) tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku.
• Zgodnie z wprowadzoną zmianą dotacja w ramach części 3 programu (najwyższy poziom dofinansowania) będzie mogła zostać udzielona i wypłacona beneficjentowi tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo lokal mieszkalny wydzielony w takim budynku. .
• Beneficjent, który skorzysta z dofinansowania w ramach 3) części programu na dany budynek, będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

## KONFERENCJA „INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA 2024”

Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA to największe w kraju i w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie branżowe osób zainteresowanych technologiami bezwykopowymi. W ciągu kilkunastu lat zgromadziła łącznie tysiące osób zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Podczas dorocznego święta branży bezwykopowej nigdy nie brakuje praktycznych warsztatów, interesujących prelekcji uznanych ekspertów, debat i dyskusji dotyczących najważniejszych tematów. Uczestnicy mogą także liczyć na moc atrakcji i dobrą zabawę, podczas której najlepiej zacieśniać branżowe znajomości i nawiązywać nowe kontakty biznesowe. XXII edycja konferencji #IB2024 odbędzie się w dniach 11-13 czerwca, w formule hybrydowej: w Tomaszowicach koło Krakowa oraz online za pośrednictwem portalu Akademia.Inżynieria.com. W tym roku organizatorzy zapowiadają nową, jeszcze bardziej atrakcyjną formułę wydarzenia. Mocno zaakcentowany zostanie najbardziej praktyczny aspekt poszerzania wiedzy, czyli pokazy technologii. Pokazy urozmaicone będą licznymi konkursami, niespodziankami i dodatkowymi atrakcjami.
Drugiego dnia Konferencji, podczas uroczystej gali, nastąpi wręczenie prestiżowych nagród Tytan 2024, dorocznie przyznawanych za najciekawsze realizacje i produkty w obszarze inżynierii bezwykopowej. W tym roku zwycięzcy zostaną wybrani zgodnie z nowymi zasadami, które dają przedstawicielom branży bardzo znaczący wpływ na proces wyłaniania laureatów.
Patronatem Honorowym Konferencję objęło Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
Więcej o wydarzeniu: *kliknij*

REKLAMA

oventrop

ELEKTRONICZNY WĘZEŁ MIESZKANIOWY

REGUDIS W-HTE

Efektywność systemu jest kluczowym wyzwaniem dla branży energetycznej. Wydajny i prawie bezobsługowy mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTE wpisuje się doskonale w nowoczesne trendy projektowe.

• Duży wydatek ciepłej wody już przy niskiej procesowej różnicy temperatury (Δt = 5 K)
• Wysoka sprawność również w systemach niskotemperaturowych
• Niskie straty hydrauliczne
• Specjalna wkładka izotermiczna
• Zwarta konstrukcja (gł. 110 mm)

www.oventrop.pl